











Nexos 20

Feinsteinzeug-Gartenplatten für den Außenbereich, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, Anhang G
Porcelain stoneware garden tiles for outdoors, DIN EN 14411, Group BI_a, appendix G

| Bezeichnung | Format | Artikelnummer | Farbe |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Gartenplatte | 60 x 60 x 2 cm | N266.F02M | Nexos 20 grau matt |
| Gartenplatte | 60 x 60 x 2 cm | N266.F05M | Nexos 20 anthrazit matt |
| Gartenplatte | 60 x 120 x 2 cm | N266.F02M | Nexos 20 grau matt |
| Gartenplatte | 60 x 120 x 2 cm | N266.F05M | Nexos 20 anthrazit matt |

| | | |
|---|--|--|
|  | Wasseraufnahme (Mittelwert) Water absorption (Average value) (EN ISO 10545-3): | < 0,1 % |
|  | Biegefestigkeit Bending strength (EN ISO 10545-4): | ≥ 35 N/mm ² |
|  | Bruchlast Breaking strength (EN ISO 10545-4): | Fliesenstärke/Thickness ≥ 7,5 mm: >1.300 N N266: 13.000 N |
|  | Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten Resistance of surface abrasion for unglazed tiles (EN ISO 10545-6): | ≤ 175 mm ³ |
|  | Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C Coefficient of thermal expansion from room temperatur (20° C) to 100° C/CE (EN ISO 10545-8): | < 80x10 ⁻⁷ K ⁻¹ |
|  | Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance (EN ISO 10545-9): | erfüllt/is fulfilled |
|  | Frostbeständigkeit Frost resistance (EN ISO 10545-12): | erfüllt/is fulfilled |
|  | Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles (EN ISO 10545-13): | erfüllt/is fulfilled |
|  | Brandverhalten Reaction to fire (EN 13501-1) | Klasse/Class A1 |
|  | Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich Classification groups for antislip floor claddings in barefoot areas (DIN 51 097) | Boden- und Wandfliesen/floor and wall tiles: Gruppe/Group: B |



Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren)

Classification groups for industrial floor claddings with an inerteased risk
of slipping (safety procedure)
(DIN 51 130)

Gruppe/Group: R 10

GEPADI Fliesen GmbH
i.V. Jochen Keil
Laborleiter



Gepadi. Home & Style Gepadi. Garden Gepadi. Project

GEPADI®. Eine Marke der Ströher GmbH.
Gepadi® Fliesen GmbH | Kasseler Straße 41 | 35683 Dillenburg
T. +49 (0) 2771 391-0 | F. +49 (0) 2771 391-340
info@gepadi.de | www.gepadi.de

DIE
STRÖHER
GRUPPE.
SIGNATURE
CERAMICS
AND CLINKER.