

# Nexos

### Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Gruppe BI<sub>a</sub>, Anhang G

Porcelain stoneware tiles for interior and exterior floor and wall coverings, DIN EN 14411, group BI<sub>a</sub>, appendix G

Bezeichnung	Format	Artikelnummer	Farbe
Boden- und Wandfliese	100 x 100 cm	NX11.F02M	Nexos grau matt
Boden- und Wandfliese	100 x 100 cm	NX11.F05M	Nexos anthrazit matt
Boden- und Wandfliese	75 x 75 cm	NX77.F02M	Nexos grau matt
Boden- und Wandfliese	75 x 75 cm	NX77.F04M	Nexos taupe matt
Boden- und Wandfliese	75 x 75 cm	NX77.F05M	Nexos anthrazit matt
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	NX66.F02M	Nexos grau matt
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	NX66.F04M	Nexos taupe matt
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	NX66.F05M	Nexos anthrazit matt
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	NX66.F16M	Nexos beton-weiß matt
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	NX66.F02L	Nexos grau semi-lappato
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	NX66.F05L	Nexos anthrazit semi-lappato
Boden- und Wandfliese	30 x 60 cm	NX36.F02M	Nexos grau matt
Boden- und Wandfliese	30 x 60 cm	NX36.F04M	Nexos taupe matt
Boden- und Wandfliese	30 x 60 cm	NX36.F05M	Nexos anthrazit matt
Boden- und Wandfliese	30 x 60 cm	NX36.F16M	Nexos beton-weiß matt
Mosaik	30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)	NX33.MM02M	Nexos grau matt
Mosaik	30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)	NX33.MM04M	Nexos taupe matt
Mosaik	30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)	NX33.MM05M	Nexos anthrazit matt
Mosaik	30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)	NX33.MM16M	Nexos beton-weiß matt



#### Wasseraufnahme (Mittelwert)

Water absorption (Average value)  
(EN ISO 10545-3):

< 0,1 %



#### Biegefestigkeit

Bending strength  
(EN ISO 10545-4):

≥ 35 N/mm<sup>2</sup>



#### Bruchlast

Breaking strength  
(EN ISO 10545-4):

Fliesenstärke/Thickness ≥ 7,5 mm: >1.300 N  
Fliesenstärke/Thickness < 7,5 mm: > 700 N



#### Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten

Resistance of surface abrasion for unglazed tiles  
(EN ISO 10545-7):

≤ 175 mm<sup>3</sup>



#### Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C

Coefficient of thermal expansion from room temperatur (20° C) to 100° C/CE  
(EN ISO 10545-8):

< 80x10<sup>-7</sup>K<sup>-1</sup>



#### Temperaturwechselbeständigkeit

Thermal shock resistance  
(EN ISO 10545-9):

erfüllt/is fulfilled



#### Frostbeständigkeit

Frost resistance  
(EN ISO 10545-12):

erfüllt/is fulfilled

Gepadi. Home & Style   Gepadi. Garden   Gepadi. Project

GEPADI®. Eine Marke der Ströher GmbH.  
Gepadi® Fliesen GmbH | Kasseler Straße 41 | 35683 Dillenburg  
T. +49 (0) 2771 391-0 | F. +49 (0) 2771 391-340  
info@gepadi.de | www.gepadi.de

DIE  
STRÖHER  
GRUPPE.  
SIGNATURE  
CERAMICS  
AND CLINKER.

**Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten**

Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles (EN ISO 10545-13):

erfüllt/is fulfilled

**Brandverhalten**

Reaction to fire (EN 13501-1)

Klasse/Class A1

**Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich**

Classification groups for antislip floor claddings in barefoot areas (DIN 51 097)

Boden- und Wandfliesen/floor and wall tiles: k.A./n.a.  
Mosaik/mosaic Gruppe/Group: B

**Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren)**

Classification groups for industrial floor claddings with an inerteased risk of slipping (safety procedure) (DIN 51 130)

Gruppe/Group: R 10  
Artikel NX66.F02L und NX66.F05L: R9

GEPADI Fliesen GmbH  
i.V. Jochen Keil  
Laborleiter

 **GEPADI**  
home + style ceramics  
GEPADI FLIESEN GMBH  
POSTFACH 1309 | 35663 DILLENBURG  
WWW.GEPADI.DE