








Surround

Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, Anhang G

Porcelain stoneware tiles for interior and exterior floor and wall coverings, DIN EN 14411, group BI_a, appendix G

Bezeichnung	Format	Artikelnummer	Farbe
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	SU66.F02M	Surround hellgrau matt
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	SU66.F04M	Surround taupe matt
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	SU66.F05M	Surround dunkelgrau matt
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	SU66.F06M	Surround schwarz-anthrazit matt
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	SU66.D99M	Surround Volldekor matt
Boden- und Wandfliese	30 x 60 cm	SU36.F02M	Surround hellgrau matt
Boden- und Wandfliese	30 x 60 cm	SU36.F04M	Surround taupe matt
Boden- und Wandfliese	30 x 60 cm	SU36.F05M	Surround dunkelgrau matt
Boden- und Wandfliese	30 x 60 cm	SU36.F06M	Surround schwarz-anthrazit matt

	Wasseraufnahme (Mittelwert) Water absorption (Average value) (EN ISO 10545-3):	< 0,1 %
	Biegefestigkeit Bending strength (EN ISO 10545-4):	≥ 35 N/mm ²
	Bruchlast Breaking strenght (EN ISO 10545-4):	Fliesenstärke/Thickness ≥ 7,5 mm: >1.300 N
	Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten Resistance of surface abrasion for unglazed tiles (EN ISO 10545-7):	≤ 175 mm ³
	Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C Coefficient of thermal expansion from room temperatur (20° C) to 100° C/CE (EN ISO 10545-8):	< 80x10 ⁻⁷ K ⁻¹
	Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance (EN ISO 10545-9):	erfüllt/is fulfilled
	Frostbeständigkeit Frost resistance (EN ISO 10545-12):	erfüllt/is fulfilled
	Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles (EN ISO 10545-13):	erfüllt/is fulfilled
	Brandverhalten Reaction to fire (EN 13501-1)	Klasse/Class A1

Gepadi. Home & Style Gepadi. Garden Gepadi. Project

GEPADI®. Eine Marke der Ströher GmbH.
Gepadi® Fliesen GmbH | Kasseler Straße 41 | 35683 Dillenburg
T. +49 (0) 2771 391-0 | F. +49 (0) 2771 391-340
info@gepadi.de | www.gepadi.de

DIE
STRÖHER
GRUPPE.
SIGNATURE
CERAMICS
AND CLINKER.



Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich
Classification groups for antislip floor claddings in barefoot areas (DIN 51 097)

Boden- und Wandfliesen/floor and wall tiles: Gruppe/Group B



Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren)
Classification groups for industrial floor claddings with an inerteased risk of slipping (safety procedure) (DIN 51 130)

Gruppe/Group: R 10

GEPADI Fliesen GmbH
i.V. Jochen Keil
Laborleiter

 **GEPADI**
home + style ceramics
GEPADI FLIESEN GMBH
POSTFACH 1309 | 35663 DILLENBURG
WWW.GEPADI.DE

Gepadi. Home & Style Gepadi. Garden Gepadi. Project

GEPADI®. Eine Marke der Ströher GmbH.
Gepadi® Fliesen GmbH | Kasseler Straße 41 | 35683 Dillenburg
T. +49 (0) 2771 391-0 | F. +49 (0) 2771 391-340
info@gepadi.de | www.gepadi.de

DIE
STRÖHER
GRUPPE.
SIGNATURE
CERAMICS
AND CLINKER.

12/2018