

PRODUKTDATENBLATT

GENTLE

Mondäne Sinnlichkeit – Stilelement Zement neu interpretiert.

Minimalistische Leichtigkeit gepaart mit graziler Romantik.
Für eine neue Identität des urbanen Wohnstils.



GENTLE FARBEN

GEPADI®

Gentle grau matt



Gentle beige matt



Gentle anthrazit matt



Gentle Volldekor matt



Wasseraufnahme (EN ISO 10545-3): Mittelwert $< 0,1 \%$



Biegefestigkeit (DIN EN 10545-4): $\geq 35 \text{ N/mm}^2$



Bruchlast (DIN EN 10545-4): Fliesenstärke $\geq 7,5 \text{ mm}$: $> 1.300 \text{ N}$



Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (EN ISO 10545-7): $\leq 175 \text{ mm}^3$



Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (EN ISO 10545-8): $< 80 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$



Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN 10545-9): erfüllt



Frostbeständigkeit (DIN EN 10545-12): erfüllt



Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (EN ISO 10545-13): erfüllt



Brandverhalten: Klasse A1



Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN51097): Boden- und Wandfliesen: k.A. · Mosaik Gruppe: B




Trittsicherheit (schiefe Ebene DIN 51130): Boden- und Wandfliese: R10 · Mosaik: R10/B




GENTLE FORMATE


GEPADI®



Gartenplatte
60 x 60 x 2 cm
Gentle 20 anthrazit matt
(600 x 600 x 20 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
G266.F05M




Boden- und Wandfliese
60 x 60 cm
Gentle anthrazit matt
(600 x 600 x 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
GE66.F05M




Boden- und Wandfliese
30 x 60 cm
Gentle anthrazit matt
(300 x 600 x 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
GE36.F05M



Sockel
8 x 60 cm
Gentle anthrazit matt
(80 x 600 x 10 mm)
rektifiziert
GE86.S05M



Mosaik
30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)
Gentle anthrazit matt
(300 x 300 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10/B
GE33.M05M



Mosaik
30 x 60 cm
Gentle anthrazit matt
(COMBI)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10/B
GE36.M05M



Gartenplatte
60 x 60 x 2 cm
Gentle 20 grau matt
(600 x 600 x 20 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
G266.F02M




Boden- und Wandfliese
60 x 60 cm
Gentle grau matt
(600 x 600 x 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
GE66.F02M



Boden- und Wandfliese
30 x 60 cm
Gentle grau matt
(300 x 600 x 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
GE36.F02M



Sockel
8 x 60 cm
Gentle grau matt
(80 x 600 x 10 mm)
rektifiziert
GE86.S02M



Mosaik
30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)
Gentle grau matt
(300 x 300 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10/B
GE33.M02M



Mosaik
30 x 60 cm
Gentle grau matt
(COMBI)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10/B
GE36.M02M

GENTLE FORMATE


GEPADI®



Gartenplatte
60 x 60 x 2 cm
Gentle 20 beige matt
(600 x 600 x 20 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
G266.F03M




Boden- und Wandfliese
60 x 60 cm
Gentle beige matt
(600 x 600 x 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
GE66.F03M




Boden- und Wandfliese
30 x 60 cm
Gentle beige matt
(300 x 600 x 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
GE36.F03M



Sockel
8 x 60 cm
Gentle beige matt
(80 x 600 x 10 mm)
rektifiziert
GE86.S03M



Mosaik
30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)
Gentle beige matt
(300 x 300 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10/B
GE33.M03M



Mosaik
30 x 60 cm
Gentle beige matt
(COMBI)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10/B
GE36.M03M




Dekor
60 x 60 cm
Gentle Volldekor matt
(600 x 600 x 10 mm)
rektifiziert
Trittsicherheit R 10
GE66.D99M



GENTLE ARTIKELDATEN

GEPADI®



FARBE ARTIKEL-NR.		BODEN- UND WANDFLIESE 60 x 60 cm	DEKOR 60 x 60 cm	BODEN- UND WANDFLIESE 30 x 60 cm	MOSAIK 30 x 30 cm (5 x 5 cm)	MOSAIK 30 x 60 cm (COMBI)	SOCKEL 8 x 60 cm
GENTLE GRAU MATT GENTLE BEIGE MATT GENTLE ANTHRAZIT MATT GENTLE VOLLDEKOR MATT		GE66.F02M		GE36.F02M	GE33.M02M	GE36.M02M	GE86.S02M
		GE66.F03M		GE36.F03M	GE33.M03M	GE36.M03M	GE86.S03M
		GE66.F05M		GE36.F05M	GE33.M05M	GE36.M05M	GE86.S05M
			GE66.D99M				
NENNMASS		60 x 60 cm	60 x 60 cm	30 x 60 cm	30 x 30 cm	30 x 60 cm	8 x 60 cm
HERSTELLMASS		600 x 600 x 10 mm	600 x 600 x 10 mm	300 x 600 x 10 mm	300 x 300 x 10 mm	300 x 600 x 10 mm	80 x 600 x 10 mm
RUTSCHFESTIGKEIT		R 10	R 10	R 10	R 10/B	R 10/B	-
REKTIFIZIERT		JA	JA	JA	JA	JA	JA
KARTON	Stück	4	4	5	11	5	14
	m²/lm	1,440	1,440	0,900	1,000	0,900	8,383
	kg	31,048	31,048	20,415	19,107	16,670	14,980
m²/lm	Stück	2,778	2,778	5,556	11,000	5,556	1,670
	kg	21,563	21,563	22,685	19,107	18,524	1,787
PALETTE	m²/lm	43,197	43,197	43,197	30,000	21,598	335,329
	kg	931	931	980	573	400	599
	Karton	30	30	48	30	24	40

GENTLE TECHNISCHE WERTE

Keramische Fliesen, trocken gepresst mit niedriger Wasseraufnahme DIN EN 14411, $E_b \leq 0,5\%$, Gruppe BI_a Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich

GEPADI®

Bezeichnung	Format	Artikelnummer	Farbe
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	GE66.F02M	Gentle grau matt
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	GE66.F03M	Gentle beige matt
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	GE66.F05M	Gentle anthrazit matt
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	GE66.D99M	Gentle Volldekor matt
Boden- und Wandfliese	30 x 60 cm	GE36.F02M	Gentle grau matt
Boden- und Wandfliese	30 x 60 cm	GE36.F03M	Gentle beige matt
Boden- und Wandfliese	30 x 60 cm	GE36.F05M	Gentle anthrazit matt

Bezeichnung	Format	Artikelnummer	Farbe
Mosaik	30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)	GE33.M02M	Gentle grau matt
Mosaik	30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)	GE33.M03M	Gentle beige matt
Mosaik	30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)	GE33.M05M	Gentle anthrazit matt
Mosaik	30 x 60 cm (COMBI)	GE36.M02M	Gentle grau matt
Mosaik	30 x 60 cm (COMBI)	GE36.M03M	Gentle beige matt
Mosaik	30 x 60 cm (COMBI)	GE36.M05M	Gentle anthrazit matt



Wasseraufnahme (Mittelwert)
Water absorption (Average value)
(EN ISO 10545-3):

< 0,1 %



Biegefestigkeit
Bending strength
(EN ISO 10545-4):

≥ 35 N/mm²



Bruchlast
Breaking strength
(EN ISO 10545-4):

Fliesenstärke/Thickness ≥ 7,5 mm: >1.300 N



Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten
Resistance of surface abrasion for unglazed tiles
(EN ISO 10545-7):

≤ 175 mm³



Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C
Coefficient of thermal expansion from room temperatur (20° C) to 100° C/CE
(EN ISO 10545-8):

< 80x10⁻⁷K⁻¹



Temperaturwechselbeständigkeit
Thermal shock resistance
(EN ISO 10545-9):

erfüllt/is fulfilled

GENTLE TECHNISCHE WERTE

Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme DIN EN 14411, $E_b \leq 0,5\%$, Gruppe BI_a Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich

GEPADI®

**Frostbeständigkeit**

Frost resistance
(EN ISO 10545-12):

erfüllt/is fulfilled

**Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten**

Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles
(EN ISO 10545-13):

erfüllt/is fulfilled

**Brandverhalten**

Reaction to fire
(EN 13501-1)

Klasse/Class A1

**Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich**

Classification groups for antislip floor claddings in barefoot areas
(DIN 51 097)

Boden- und Wandfliesen/floor and wall tiles: k.A./n.a.
Mosaik/mosaic Gruppe/Group: B

**Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren)**

Classification groups for industrial floor claddings with an inerteased risk of slipping (safety procedure)
(DIN 51 130)

Gruppe/Group: R 10

GEPADI®

home & style ceramics

DIE
STRÖHER
GRUPPE.
SIGNATURE
CERAMICS
AND CLINKER.

GEPADI. Eine Marke der Ströher Gruppe.
GEPADI Fliesen GmbH · Kasseler Straße 41 · 35683 Dillenburg
T. +49 2771 391-0 · F. +49 2771 391-340 · info@gepadi.de · www.gepadi.de

