





Cover

Feinsteinzeugfliesen für Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Gruppe BI₁, Anhang H
Porcelain stoneware tiles for interior wall coverings, DIN EN 14411, group BI₁, appendix H

Bezeichnung	Format	Artikelnummer	Farbe
Wandfliese	16 x 42 cm	CO14.F02M	Cover steingrau
Wandfliese	16 x 42 cm	CO14.F03M	Cover sandbeige
Wandfliese	16 x 42 cm	CO14.F05M	Cover graphite
Wandfliese	16 x 42 cm	CO14.F08M	Cover patina

 Wasseraufnahme (Mittelwert) Water absorption (Average value) (EN ISO 10545-3):	0,5 - 3 %
 Biegefestigkeit Bending strength (EN ISO 10545-4):	≥ 35 N/mm ²
 Bruchlast Breaking strength (EN ISO 10545-4):	Fliesenstärke/Thickness ≥ 7,5 mm: >1.300 N Fliesenstärke/Thickness < 7,5 mm: > 700 N
 Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C Coefficient of thermal expansion from room temperatur (20° C) to 100° C/CE (EN ISO 10545-8):	< 80x10 ⁻⁷ K ⁻¹
 Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance (EN ISO 10545-9):	erfüllt/is fulfilled
 Frostbeständigkeit Frost resistance (EN ISO 10545-12):	erfüllt/is fulfilled
 Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles (EN ISO 10545-13):	erfüllt/is fulfilled
 Brandverhalten Reaction to fire (EN 13501-1)	Klasse/Class A1

GEPADI Fliesen GmbH
i.V. Jochen Keil
Laborleiter

GEPADI
home + style ceramics

GEPADI FLIESEN GMBH
POSTFACH 1309 | 35663 DILLENBURG
WWW.GEPADI.DE

Gepadi. Home & Style Gepadi. Garden Gepadi. Project

GEPADI®. Eine Marke der Ströher GmbH.
Gepadi® Fliesen GmbH | Kasseler Straße 41 | 35683 Dillenburg
T. +49 (0) 2771 391-0 | F. +49 (0) 2771 391-340
info@gepadi.de | www.gepadi.de

DIE
STRÖHER
GRUPPE.
SIGNATURE
CERAMICS
AND CLINKER.

01/2021