

# Gentle

### Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Gruppe BI<sub>a</sub>, Anhang G

Porcelain stoneware tiles for interior and exterior floor and wall coverings, DIN EN 14411, group BI<sub>a</sub>, appendix G

Bezeichnung	Format	Artikelnummer	Farbe
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	GE66.F02M	Gentle grau matt
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	GE66.F03M	Gentle beige matt
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	GE66.F05M	Gentle anthrazit matt
Boden- und Wandfliese	60 x 60 cm	GE66.D99M	Gentle Volldekor matt
Boden- und Wandfliese	30 x 60 cm	GE36.F02M	Gentle grau matt
Boden- und Wandfliese	30 x 60 cm	GE36.F03M	Gentle beige matt
Boden- und Wandfliese	30 x 60 cm	GE36.F05M	Gentle anthrazit matt
Mosaik	30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)	GE33.M02M	Gentle grau matt
Mosaik	30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)	GE33.M03M	Gentle beige matt
Mosaik	30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)	GE33.M05M	Gentle anthrazit matt
Mosaik	30 x 60 cm (COMBI)	GE36.M02M	Gentle grau matt
Mosaik	30 x 60 cm (COMBI)	GE36.M03M	Gentle beige matt
Mosaik	30 x 60 cm (COMBI)	GE36.M05M	Gentle anthrazit matt



**Wasseraufnahme (Mittelwert)**  
Water absorption (Average value)  
(EN ISO 10545-3):

< 0,1 %



**Biegefestigkeit**  
Bending strength  
(EN ISO 10545-4):

≥ 35 N/mm<sup>2</sup>



**Bruchlast**  
Breaking strength  
(EN ISO 10545-4):

Fliesenstärke/Thickness ≥ 7,5 mm: >1.300 N



**Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten**  
Resistance of surface abrasion for unglazed tiles  
(EN ISO 10545-6):

≤ 175 mm<sup>3</sup>



**Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C**  
Coefficient of thermal expansion from room temperature (20° C) to 100° C/CE  
(EN ISO 10545-8):

< 80x10<sup>-7</sup>K<sup>-1</sup>



**Temperaturwechselbeständigkeit**  
Thermal shock resistance  
(EN ISO 10545-9):

erfüllt/is fulfilled



**Frostbeständigkeit**  
Frost resistance  
(EN ISO 10545-12):

erfüllt/is fulfilled



**Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten**  
Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles  
(EN ISO 10545-13):

erfüllt/is fulfilled

Gepadi. Home & Style   Gepadi. Garden   Gepadi. Project

GEPADI®. Eine Marke der Ströher GmbH.  
Gepadi® Fliesen GmbH | Kasseler Straße 41 | 35683 Dillenburg  
T. +49 (0) 2771 391-0 | F. +49 (0) 2771 391-340  
info@gepadi.de | www.gepadi.de

DIE  
STRÖHER  
GRUPPE.  
SIGNATURE  
CERAMICS  
AND CLINKER.

02/2018

**Brandverhalten**

Reaction to fire  
(EN 13501-1)

Klasse/Class A1

**Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich**

Classification groups for antislip floor claddings in barefoot areas  
(DIN 51 097)

Boden- und Wandfliesen/floor and wall tiles: k.A./n.a.  
Mosaik/mosaic Gruppe/Group: B

**Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren)**

Classification groups for industrial floor claddings with an increased risk of slipping (safety procedure)  
(DIN 51 130)

Gruppe/Group: R 10

GEPADI Fliesen GmbH  
i.V. Jochen Keil  
Laborleiter

