

NEOS

**Keramische Fliesen, trockengepresst mit hoher Wasseraufnahme DIN EN 14411, E_b > 10%, Gruppe BIII^b, Anhang L
Für Wandausführungen im Innenbereich.**

Ceramic tiles dry pressed with high water absorption DIN EN 14411, E_b > 10%, group BIII^b, appendix L
For interior wall coverings.

Bezeichnung/Description	Format/Size	Artikelnummer/Order number	Farbe/Colour
Steingutfliese	30 x 60 cm	95030-006	2800 weiß glänzend
Steingutfliese	30 x 60 cm	95030-007	2801 weiß matt



Biegefestigkeit (Mittelwert)

Bending strength (Average value)
(DIN EN ISO 10545-4)

Fliesenstärke/Thickness ≥ 7,5 mm: ≥ 12
N/mm²



Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten

Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds –
of tiles
(DIN EN ISO 10545-13)

erfüllt/is fulfilled



Brandverhalten

Reaction to fire
(DIN EN 13501-1)

Klasse/Class A1



Gepadi Fliesen GmbH

i. V. Jochen Keil

Leiter Labor und Anwendungstechnik

Head of Laboratory & Applications