











Nexos 20

Feinsteinzeug-Gartenplatten für den Außenbereich, DIN EN 14411, Gruppe BI_a, Anhang G
Porcelain stoneware garden tiles for outdoors, DIN EN 14411, Group BI_a, appendix G

Bezeichnung	Format	Artikelnummer	Farbe
Gartenplatte	60 x 60 x 2 cm	N266.F02M	Nexos 20 grau matt
Gartenplatte	60 x 60 x 2 cm	N266.F05M	Nexos 20 anthrazit matt
Gartenplatte	60 x 120 x 2 cm	N261.F02M	Nexos 20 grau matt
Gartenplatte	60 x 120 x 2 cm	N261.F05M	Nexos 20 anthrazit matt

	Wasseraufnahme (Mittelwert) Water absorption (Average value) (EN ISO 10545-3):	< 0,1 %
	Biegefestigkeit Bending strength (EN ISO 10545-4):	≥ 35 N/mm ²
	Bruchlast Breaking strength (EN ISO 10545-4):	10.000 N
	Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten Resistance of surface abrasion for unglazed tiles (EN ISO 10545-6):	≤ 175 mm ³
	Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C Coefficient of thermal expansion from room temperatur (20° C) to 100° C/CE (EN ISO 10545-8):	< 80x10 ⁻⁷ K ⁻¹
	Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance (EN ISO 10545-9):	erfüllt/is fulfilled
	Frostbeständigkeit Frost resistance (EN ISO 10545-12):	erfüllt/is fulfilled
	Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles (EN ISO 10545-13):	erfüllt/is fulfilled
	Brandverhalten Reaction to fire (EN 13501-1)	Klasse/Class A1
	Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich Classification groups for antislip floor claddings in barefoot areas (DIN EN 16165 Anhang A)	Boden- und Wandfliesen/floor and wall tiles: Gruppe/Group: B



Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren)

Classification groups for industrial floor claddings with an increased risk
of slipping (safety procedure)
(DIN EN 16165 Anhang B)

Gruppe/Group: R 10

GEPADI Fliesen GmbH
i.V. Jochen Keil
Laborleiter



Gepadi. Home & Style Gepadi. Garden Gepadi. Project

GEPADI®. Eine Marke der Ströher GmbH.
Gepadi® Fliesen GmbH | Kasseler Straße 41 | 35683 Dillenburg
T. +49 (0) 2771 391-0 | F. +49 (0) 2771 391-340
info@gepadi.de | www.gepadi.de

DIE
STRÖHER
GRUPPE.
SIGNATURE
CERAMICS
AND GLINKER.