

# Olymp

Trockengepresste keramische Fliesen für Wandbekleidungen im Innenbereich, DIN EN 14411, Gruppe BIII<sup>0</sup>, Anhang L  
Dry pressed ceramic tiles for wall covering in indoor areas (earthenware tiles), DIN EN 14411, group BIII<sup>0</sup>, appendix L

Bezeichnung	Format	Artikelnummer	Farbe
Wandfliese	30 x 90 cm	OL39.F01G	Olymp weiß glänzend
Wandfliese	30 x 90 cm	OL39.F01M	Olymp weiß matt
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F01G	Olymp weiß glänzend
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F01M	Olymp weiß matt
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F18G	Olymp stripes weiß glänzend
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F18M	Olymp stripes weiß matt
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F03G	Olymp beige glänzend
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F03M	Olymp beige matt
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F19B	Olymp beton weiß silk
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F20M	Olymp wave weiß matt
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F21M	Olymp zement weiß matt
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F22B	Olymp sahara weiss-grau silk
Wandfliese	30 x 60 cm	OL36.F23B	Olymp sahara weiss-beige silk
Wandfliese	40 x 120 cm	OL41.F01G	Olymp weiß glänzend
Wandfliese	40 x 120 cm	OL41.F01M	Olymp weiß matt



### Biegefestigkeit

Bending strength  
(EN ISO 10545-4):

Fliesenstärke/Thickness  $\geq 7,5$  mm:  $\geq 12$  N/mm<sup>2</sup>



### Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten

Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles  
(EN ISO 10545-13):

erfüllt/is fulfilled



### Brandverhalten

Reaction to fire  
(EN 13501-1)

Klasse/Class A1

Das oben aufgeführte Produkt wird nach der Norm DIN EN ISO 10545-13 auf seine chemische Beständigkeit hin überprüft und erfüllt die Anforderungen. Folgende Säuren und Laugen kommen hierbei zum Einsatz: DIN EN 10545-13

#### Säure

3 %ige Salzsäure  
18 %ige Salzsäure  
10 %ige Zitronensäure  
5 %ige Milchsäure

#### Lauge

3 %ige Kalilauge  
10 %ige Kalilauge

#### Haushaltchemikalien

10 %ige Ammoniumchloridlösung  
2 %ige Natriumhypochloridlösung

GEPADI Fliesen GmbH  
i.V. Jochen Keil  
Laborleiter

**K G** **GEPADI**  
home + style ceramics

GEPADI FLIESEN GMBH  
POSTFACH 1309 | 35663 DILLENBURG  
WWW.GEPADI.DE

Gepadi. Home & Style   Gepadi. Garden   Gepadi. Project

GEPADI®. Eine Marke der Ströher GmbH.  
Gepadi® Fliesen GmbH | Kasseler Straße 41 | 35683 Dillenburg  
T. +49 (0) 2771 391-0 | F. +49 (0) 2771 391-340  
info@gepadi.de | www.gepadi.de

DIE  
STRÖHER  
GRUPPE.  
SIGNATURE  
CERAMICS  
AND CLINKER.